

STX 5000C

Terminal mobilny na wózki widłowe i ładowarki



Moduł komunikacji
bezprzewodowej

Uchwyt do montażu na
wózkach widłowych

Obudowa ze
stali nierdzewnej
szczołkowanej



Czytelny wyświetlacz
o bardzo dużej
jasności umożliwiający
swobodne korzystanie
z terminala w ostrym
słońcu

Klawiatura
numeryczna

STX 5000C

Terminal mobilny na wózki widłowe
i ładowarki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KATEGORIA	PARAMETR
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	
Rodzaj interfejsu komunikacyjnego	RS 232, RS 485, Ethernet
Separacja galwaniczna portu komunikacyjnego	Tak (1 kV)
Liczba wejść cyfrowych	4
Liczba wyjść cyfrowych	4
Wyjścia czasowe	Tak
Wyświetlacz	TFT o dużej jasności
Obsługa znaków UNICODE	Tak
Wysokość znaków na wyświetlaczu	od 5 do 60 mm
CHARAKTERYSTYKA	
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Wymiary obudowy	225/150/100 mm
Rodzaj klawiatury	Membranowa
Zasilanie zewnętrzne	12~24 VDC
Uchwyt do montażu na wózku widłowym	Tak
ŚRODOWISKO PRACY I ZGODNOŚĆ Z NORMAMI	
Temperatura składowania	od -30 do +70 C
Temperatura pracy	od -20 do +60 C
Wilgotność względna	< 95% bez kondensacji
Kompatybilność elektromagnetyczna	CE

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA	
PRODUKT	KOD DO ZAMÓWIENIA
STX 5000C	HDW-STX-5000C

*Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmienić się bez uprzedzenia.
GS Software Sp. z o.o. ul. Ogłęczyzna 20, 31-589 Kraków. All rights reserved.
Więcej informacji na stronie internetowej www.gs-software.pl